

FORD TRUCKS 2642T HR EURO5

Шасси



Базовые параметры

Тип автомобиля	Дорожный грузовик
Колесная формула	6x2
Экологический класс	Евро 5
Тип кабины	Средняя кабина с одним спальным местом (HR)
Колесная база	4750 мм

Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 л. дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный
Объем	12740 см ³
Диаметр и ход поршня	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 кВт) / 1800 об/мин
Крутящий момент	2150 Нм @ 1000-1300 об/мин
Коэффициент сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Количество масла	46-48 л
Количество антифриза	37 л

Трансмиссия

Сцепление	Однокорковое, 430 мм
Тип автоматизированной коробки передач (ПЧ)	ZF 12 TX 2210 (16,688-1)

Рулевое управление

Одноконтурное с усилителем

Шасси

Толщина профиля лонжеронов рамы	7 мм, с локальным усилением
Передняя подвеска	Параболические листовые рессоры, со стабилизатором
Задняя подвеска	Пневматическая, на 2 пневмоэлементах (С6AS)
Задний мост	Одиночное понижение
Передаточное число ГП	2,64
Шины	315/80 R 22,5
Колесные диски	Стальные 22,5 x 9

Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Дисковые - 430x45
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная
Моторный тормоз (максимальная мощность)	Ecotorq Engine Brake, компрессионный моторный тормоз (320 кВт)
Мощность интардера (при наличии)	макс. 600 кВт / средняя 160 кВт

Электрооборудование

Аккумуляторы	24В, 2x12В 225 А/ч
Генератор / стартер	130 А / 6,5 кВт

Емкости

Топливный бак	480 л, алюминиевый
Бак AdBlue	78 л



Sharing the load

Размеры (мм)				
Передний свес	1500			
Колесная база	4750			
Полная длина	9840			
Расстояние между 2 и 3 осями	1350			
Длина кабины	2590			
Высота автомобиля	3913			
Ширина автомобиля (искл.зеркала)	2540			
Ширина шасси	866			
Задний свес	2240			
Полезная длина шасси	7105			
Высота шасси спереди	1021			
Высота шасси сзади	988			
Дорожный просвет спереди	269			
Дорожный просвет сзади	219			
Весовые характеристики (кг)				
	1. Первая ось	2. Вторая ось	3. Третья ось	Итого
Технически допустимый вес	7100	11500	7500	26000
Снаряженная масса	5385	1974	1336	8695
Полезная нагрузка	1715	9526	6164	17305
Полная масса автопоезда				40000

Стандартное оснащение

- Кондиционер
- AM/FM/Aux/USB/Bluetooth
- Пружинная подвеска кабины
- Круиз-контроль
- Системы EBS и ABS
- Моторный тормоз
- Система стабилизации ESP
- Электронный контроль тормозного усилия
- Датчик износа тормозных колодок
- Помощь при трогании на подъеме
- Блокировка дифференциала
- Электростеклоподъемники
- Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
- Лобовое стекло с электрическим подогревом
- Электрокорректор фар
- Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона
- Сидение водителя с подогревом на пневмоподвеске
- Иммобилайзер
- Ключ, совмещенный с брелком центрального замка
- Люк в крыше с ручным управлением
- Передние противотуманные фары
- Запасное колесо
- Задняя поддерживающая ось с функцией автоматического опускания
- Тахограф (ЕСТР)
- Жидкостный автономный отопитель (Eberspaecher) 9,5 кВт
- Воздушный автономный отопитель (Eberspaecher) 2,2 кВт
- Тягово-сцепное устройство

Дополнительное оборудование

- Верхнее спальное место
- Низкая кабина с одним спальным местом (LR)
- КОМ с приводом от КПП
- Спойлер кабины
- Интардер
- Пакет ADR
- Колесная база 5500 мм
- Алюминиевый топливный бак 550 л и бак для AdBlue 55 л
- Увеличенная полная масса автопоезда до 45T (колеса 315/80 R22.5)
- Шины 315/60 R 22,5 (ПЧ ведущего моста 2,47)
- Шины 315/70 R 22,5 (ПЧ ведущего моста 2,47)
- 7,5-тонная передняя ось (только с шинами 315/60R 22,5)
- 8-тонная передняя ось (только с шинами 315/80R 22,5)